

Hyband

samoprzylepna,
dachowa taśma izolacyjna
zabezpieczona powłoką metalową

The Feb logo consists of the word "Feb" in a white, bold, sans-serif font, set against a blue rectangular background with a yellow wavy border at the bottom.

wymiary:


długość	3m	10m	
szerokość	75	50	
	100	75	
	150	100	
	225	150	
	300	225	
		300	
		450	
	600		



*Uniwersalność zastosowań
Łatwy i szybki montaż*

ZASTOSOWANIE

Miejscowe zabezpieczenia antykorozyjne, uszczelnienia przed działaniem wody oraz naprawy pokryć dachowych i materiałów budowlanych, a w szczególności:



naprawy pokryć dachowych,



miejsca o skomplikowanych kształtach, podstawy kominów, wążów, świetlików, kalenice i kosze dachów,



połączenie pokryć dachowych z murem,



uszczelnienia odwodnień dachów, elementów kanalizacji oraz obróbek blacharskich,



pokrycia szklarni, uszczelnienia okien mansardowych,

i inne, takie jak: uszczelnienia awaryjne w łodziach, przyczepach mieszkalnych, kontenerach i samochodach.

Szczegóły sposobu użycia podane są na opakowaniu taśmy.

Hyband

samoprzylepna, dachowa taśma izolacyjna - zabezpieczona pow³ok¹ metaliczn¹

ZALETY

- znakomite przyleganie do większości materiałów budowlanych,
- doskonała samoprzylepność, eliminująca konieczność podgrzewania - ta cecha umożliwia bezpieczny montaż na materiałach łatwopalnych, przeznaczonych do pokrycia (np. drewno),
- łatwy i szybki montaż, nie wymagający specjalistycznych narzędzi, ani kwalifikacji,
- uniwersalność zastosowań,
- wytrzymałość oraz wodoszczelność, odporność na warunki atmosferyczne.

UWAGA: Wytwórca FEB Ltd, Manchester, Wielka Brytania oferuje w sieciach dystrybucji szereg produktów w opakowaniach typu "zrób to sam":

- ✦ GEOFIX - artykuł w postaci proszku, tworzący unikalne spoiny powierzchni chodnikowych (pudełko 9kg i 20kg),
- ✦ FEBMIX DH lub FEBMIX ADMIX - środek w postaci proszku lub płynu zastępujący wapno w zaprawach budowlanych (torebka 17g lub płyn 1L i 5L),
- ✦ FEBTONE - proszkowy koncentrat barwnika wraz z plastyfikatorem, do kolorowania betonu, zapraw i innych wyrobów (wiaderka 1 kg),
- ✦ FEBCO - płyn do utwardzania i pyłoszczelniania powierzchni betonowych (5L),
- ✦ FEBPROOF PLUS - środek zapewniający wodoszczelność betonów i zapraw (1L i 5L),
- ✦ EXTERIOR WATER SEAL - płyn tworzący warstwę wodoszczelną na zewnętrznych powierzchniach budowli (2L i 5L),
- ✦ DAMP STAIN BLOCK - środek do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, zabezpieczający powierzchnie malowane i tapetowane przed występowaniem wilgoci (0.5L, 1L oraz 2.5L),
- ✦ FEBCLEAR SUPER - bezbarwny środek do gruntowania i lakierowania porowatych powierzchni.