

Feb FEBCO

Płyn do utwardzania i pyłouszczelniania powierzchni betonowych

Opis produktu

FEBCO jest wodnym roztworem krzemianu sodowego, bezbarwnym płynem o niskiej lepkości, przeznaczonym do nakładania na powierzchnie betonowe. Wiążąc wolne wapno w procesie hydratacji cementu, FEBCO tworzy twarde, nierozpuszczalne kryształy. Spaja cząsteczki razem wtapiając je w powierzchnię tworząc tym samym twardy nierozpuszczalny i odporny na powstawanie kurzu beton.

Miejsce zastosowania

Powierzchnie wykonanych na bazie cementu starych i nowych posadzek betonowych oraz miejsca gdzie ścieranie i kurzenie się stanowi problem.



FEBCO zapewnia

Zmniejszenie penetracji wilgoci oraz olejów, przedłużenie czasu użytkowania posadzki poprzez jej utwardzenie, łatwość i prostotę w stosowaniu - użycie bezpośrednio z pojemnika, redukcję kurzenia zarówno nowych jak i starych posadzek betonowych.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem FEBCO powierzchnię należy starannie oczyścić i osuszyć, usuwając kurz i luźne cząstki odkurzaczem lub miękką szczotką. FEBCO, po zamieszaniu, wylewać z pojemnika lub użyć konewki z sitkiem, równomiernie nasycając powierzchnię. Nadmiar niewchłonięty usuwać gąbką lub wałkami gumowymi, nie dopuszczając do tworzenia się kałuży. 24 godziny po nałożeniu pierwszej warstwy nałożyć drugą (posadzki o przeciętnej porowatości wymagają 2-3 warstwy), 24 godziny po nałożeniu ostatecznej warstwy pociąć i umyć powierzchnię dużą ilością czystej wody. Stosowanie FEBCO na nowych powierzchniach wymaga odczekania co najmniej 21 dni, licząc od momentu położenia posadzki.

Wskazówki stosowania

W zależności od rodzaju i porowatości powierzchni opakowanie 5 l FEBCO wystarcza na pokrycie, w jednej warstwie, powierzchni 20-30 m². Szczególnie porowate powierzchnie wymagają użycia FEBCLEAR SUPER, środka niezwykle skutecznego w takich sytuacjach. Nie należy stosować FEBCO na kolorowym betonie, ceglach, płytach chodnikowych i podłogowych, murach, kamieniach, powierzchniach o dużej szczelności itp. Nie jest możliwa naprawa i chemiczne utwardzenie posadzki słabej i kruszącej się. Należy chronić szkło, powłoki malarskie, mury, wyposażenie itp. przed zachlapaniem. Narzędzia muszą być umyte w czystszej wodzie bezpośrednio po użyciu.

Środki ostrożności

- unikać kontaktu preparatu ze skórą, oczami, ustami i żywnością,
- zachlapania skóry zmywać wodą i mydłem,
- zachlapania oczu niezwłocznie przemywać czystą wodą, przez 10-15 min.

Opakowanie

Pojemnik 5 l. Większe opakowania dostępne na indywidualne zamówienie.

Okres przydatności

Do 2 lat - z dala od ekstremalnych temperatur. W przypadku zamarznięcia, po odtajeniu starannie wymieszać - produkt nie traci swoich właściwości.

FEBCO posiada Ocenę Państwowego Zakładu Higieny nr 1/B- 1629/97

UWAGA: inne domieszki do betonu i zapraw, produkcji FEB Manchester, Wielka Brytania, dostępne na rynku w sieciach dystrybucji:

- ✦ FEBMIX DH lub FEBMIX ADMIX - środek w postaci proszku lub płynu zastępujący wapno w zaprawach budowlanych,
- ✦ FEBTONE - proszkowy preparat do kolorowania betonu i zapraw cementowych oraz innych wyrobów dla budownictwa,
- ✦ FEBPROOF - płyn zapewniający wodoszczelność betonów i zapraw.